



We help ideas meet the real world

LTL-M

技术参数*



光学参数

测量范围: 宽度:	1000 mm/39.4 inch
到路面的照射角度:	1.24°
到路面的观测角度:	2.29°
照射角范围:	
- 水平:	0.33°
- 垂直:	0.17°
观测角范围:	±0.17°
等量观测距离:	30m
R _L 范围(mcd•m ² • x ⁻¹)	0-2000

仪器尺寸

长度:	500 mm/19.7 inch
宽度:	200 mm/7.9 inch
高度:	300 mm/11.8 inch
重量:	15 Kg/33 lbs

电气特性

电磁兼容性:	EN50081-1/EN50082-1
电源供应	12V

环境参数

- 操作温度:	0°C-+45°C/32°F-113°F
- 存放温度:	-15°C-+55°C/5°F-131°F
湿度	无结露

标准

EN 1436
ASTM E-1710

特点

以驾驶速度连续测量道路标线的夜间可见度(R_L)
可自动补偿行驶车辆**
测量白天对比度和线几何
测量现有的、缺少的和有故障的道路猫眼(RRPM's)
可测量各种类型和颜色的平滑型和断面型标线

*待修订的参数

**专利申请中

可测量干燥和潮湿的标线

测量断面高度达15mm

测量期间暂停和标记功能

记录空气湿度和温度

自动存储测量数据

单人即可操作

软件可生成报告和将数据导出到EXCEL

软件易于一体化升级

可附加ID功能(道路、操作人员、线型、颜色)

标准配置

LTL-M逆反射测量计

生成报告的软件

标准标定

车辆固定装置

快速指导手册

CD版用户手册

携带箱

选项

视频照相机



欧美大地®仪器设备中国有限公司
EARTH PRODUCTS CHINA LIMITED (EPC®)

欧美大地科技集团成员 Member of Earth Technologies Group
<http://www.epc.com.hk> <http://www.epccn.com>

香港 电话: (00852)2392 8698 传真: (00852)2395 5655 西安 电话: (029)8833 7488 传真: (029)8833 7487 南京 电话: (025)8319 0370 传真: (025)8319 7200

广州 电话: (020)8336 1533 传真: (020)8336 2080 沈阳 电话: (024)2324 2365 传真: (024)2324 2359 成都 电话: (028)8675 8783 传真: (028)8674 3787

北京 电话: (010)6708 2860 传真: (010)6708 2160 武汉 电话: (027)8786 4202 传真: (027)8786 3386 福州 电话: (0591)8738 8113 传真: (0591)8738 8116

上海 电话: (021)5821 9850 传真: (021)5821 1778 深圳 电话: (0755)8234 4730 传真: (0755)8234 8570 济南 电话: (0531)8179 5601 传真: (0531)8179 5600

DELTA | Venlighedsvej 4 | 2970 Hørsholm | Denmark | Tel. +45 72 19 40 00 | delta@roadsensors.com | roadsensors.com