



We help ideas meet the real world

LTL-XL

技术规格



光学参数

测量区域

- 宽度:	50mm/1.97inch
- 高度:	185mm/7.28inch
到路面的照射角:	1.24°
到路面的观察角:	2.29°
照射角度扩展	
水平:	0.33°
垂直:	0.17°
观察角扩展:	±0.17°
同等观察距离:	30m
R _L 范围(mcd•m ² • x ⁻¹)	0-2000
Qd范围(mcd•m ² • x ⁻¹)	0-318

仪器尺寸

长度:	573 mm/22.56 inch
宽度:	222 mm/8.74 inch
高度:	538 mm/21.18 inch
重量:	7 Kg/15.5 lbs

电学参数

电磁兼容性:	EN50081-1/EN50082-1
电源:	镍氢电池
数据存储器:	200,000个数据
PC/PDA接口:	USB

环境参数

温度:	
- 操作温度:	0°C-+45°C/32°F-113°F
- 存放温度:	-15°C-+55°C/5°F-131°F
湿度:	
无结露	

时间

测量时间:	RL 1秒/RL+Qd 3
秒	
测量间隔时间:	
1秒	

标准

EN 1436
ASTM E-1710

特点

全天候可见度测量
符合人体工程学,易于操作,轻量化设计,通过单手操作和触摸控制降低操作者的疲劳和不便
空气湿度和温度测量
单手操作,使用友好
使用先进和更高级特征的新技术
通过与任何运行系统流畅连接进行维护,例如PC和PDA
源于固态技术的长期使用寿命
可测量平滑型、纹理型和断面型标线
干湿标线都可测量
测量结果统计
ID功能(道路,操作者,线型,颜色)
多种语言
数据存储和通讯
为PC下载的RSC软件
散射光补偿
可汽车充电(12V)

标准配置

LTL-XL 反射计
可进行下载和生成报告的RSC软件
标准校验
充电器
快速指导手册
带轮子的携带箱
CD版操作手册

选项

高精度GPS
伸缩手柄和轮子
打印机



欧美大地仪器设备中国有限公司
EARTH PRODUCTS CHINA LIMITED (EPC)
欧美大地科技集团成员 Member of Earth Technologies Group
<http://www.epc.com.hk> <http://www.epccn.com>